

SA 104 Pojedyncza oraz 5-stanowiskowa Stacja dokująca

Stacje dokujące SA 104 są przeznaczone do stosowania z przyrządami firmy Svantek, w tym SV 104IS, SV 104 oraz SV 103. SV 104IS iskorobezpieczny dozymetr hałasu wymaga użycia stacji dokującej. Jest to również szybkie i wygodne rozwiązanie dla pozostałych przyrządów. Stacja dokująca umożliwia jednoczesne ładowanie akumulatorów oraz pobieranie plików pomiarowych i jest oferowana w dwóch wariantach: SA 104-1 dla pojedynczego przyrządu lub SA 104-5 dla maksymalnie 5 przyrządów. System uchwytów zapewnia prawidłowe położenie każdego przyrządu podczas ładowania i pobierania danych. Pobieranie plików jest obsługiwane przez szybki interfejs podczerwieni który

jest wbudowany w stacji dokującej oraz w dolnej części dozymetrów. Używając 5-stanowiskowej stacji dokującej pliki mogą być pobierane z pięciu przyrządów jednocześnie. SA 104-5 wymaga zewnętrznego zasilania sieciowego, natomiast SA 104-1 może być zasilana z połączenia USB lub z zewnętrznego zasilania sieciowego, jeśli jest to preferowane. Stan naładowania akumulatorów każdego z przyrządów wskazuje dioda LED usytuowana obok systemu uchwytów.

Dane techniczne

	SA 104-1	SA 104-5
Liczba stanowisk	1	5
Komunikacja z PC	Mikro USB 2.0, 5VDC Kabel SC 156	Mini USB 2.0, 5VDC Kabel SC 56
Komunikacja z przyrządem	Interfejs podczerwieni	Interfejs podczerwieni
Zasilanie	SA 33, 12VDC, min. 1.2A	SA 54, 5VDC, min. 1 A
Napięcie kontaktów ładujących	5.6 VDC U _{max} = 6.6V	5.6 VDC U _{max} = 6.6V

